

芯企典T40L 专业级终端

龙芯3A6000 系列处理器，兼容并蓄，强“芯”动力



产品介绍 / PRODUCT INTRODUCTION

芯企典T40L是面向中高端应用的一款专业级终端，采用企业级工艺设计，兼容桌面RTX系列半高显卡，使桌面应用达到最好的稳定性和兼容性。采用芯企典T40L产品来替代传统的PC应用，使办公和设计更加专业，更加稳定可靠。

➤ 性能强劲

单颗龙芯3A6000 CPU，支持4核、2.5GHz主频，给客户业务提供强大计算能力；

➤ 高效专业

支持全系列半高专业显卡，包括RTX A2000、T1000等；

兼容目前主流的操作系统，同时针对办公应用软件、图形设计软件等进行优化，满足不同客户群体需求。

➤ 高扩展性

搭配2根内存插槽，提供灵活的内存配置选择；

可配置2块3.5寸HDD硬盘，1个M.2 SSD，4个PCIe扩展插槽，最大支持8个USB接口，串口输出，前后皆可配置音频及麦克风输出，可以给客户业务扩展提供更加灵活选择。

➤ 低噪音设计

小机箱设计，配合整机散热优化，Idle状态下整机噪音低于20db，给客户id提供超静音体验。

芯企典T40L技术参数

处理器	龙芯3A6000 4核 8线程高主频处理器 最高主频2.5GHz, 支持超线程
内存	最大可安装2根内存, 总容量64G内存 支持DDR4 3200 UDIMM 台式机内存条
网络	板载1个1G RJ45网口, 可选配无线网卡
PCIe扩展	1个PCIe3.0 x16插槽 (x16 Lane) 1个PCIe3.0 x8插槽 (x1 Lane) 1个PCIe3.0 x1插槽 (x1 Lane)
硬盘方案	最高支持2个3.5寸硬盘 可支持1个 M.2 SSD
其他端口	前面板: 4个USB3.0接口 1组音频接口 后面板: 2个USB3.0接口 2个USB2.0接口 1组音频接口 1个千兆网口 1个串口 1个HDMI输出 1个VGA 输出插孔
电源	标配200W电源
显卡	标配2G半高独显
外设	选配USB键盘、鼠标 选配内置/USB DVD-RW
支持操作系统	麒麟桌面操作系统 统信桌面操作系统 Loongnix桌面操作系统 (注意: 操作系统兼容性和系统配置有很大关系, 详细部件兼容性信息请咨询产品销售商)
机箱	塔式机箱
机箱尺寸	340mm (深) *340mm (高) *92mm (宽)
重量	6千克 (以实际配置为准)
工作温度	工作温度0°C ~ 35°C 存储温度-40°C ~ 60°C

本文中所提到的信息, 如因产品升级或其它原因而导致的变更, 恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。如需更多信息请访问中科鑫辉(湖北)计算机有限公司官方网站: <https://www.xinqd.com/>或拨打客服电话: 400-988-7730



如需更多信息请访问中科鑫辉(湖北)计算机有限公司官方网站进行咨询