

T40H 专业级终端

海光3000系列处理器，兼容并蓄，强“芯”动力



产品介绍 / PRODUCT INTRODUCTION

T40H是面向中高端应用的一款专业级终端，采用企业级工艺设计，兼容桌面RTX系列半高显卡，使桌面应用达到最好的稳定性和兼容性。采用天阔T40产品来替代传统的 PC 应用，使办公和设计更加专业，更加稳定可靠。

➤ 性能强劲

单颗海光3000系列CPU，最高支持8核、3.0GHz主频，给客户业务提供强大计算能力；支持超线程功能，最大提供16线程，具备强大的协同处理能力。

➤ 高效专业

支持全系列半高专业显卡，包括RTX A2000、T1000等；兼容目前主流的操作系统，同时针对办公应用软件、图形设计软件等进行优化，满足不同客户群体需求。

➤ 高扩展性

搭配4根内存插槽，提供灵活的内存配置选择；

可配置1个3.5寸硬盘+1个2.5寸硬盘，1个M.2 SSD，4个PCIe扩展插槽，最大支持10个USB接口，串口输出，前后皆可配置音频及麦克风输出，可以给客户业务扩展提供更加灵活选择。

➤ 低噪音设计

小机箱设计，配合整机散热优化，Idle状态下整机噪音低于20db，给客户id提供超静音体验。

T40H技术参数

处理器	Hygon 3000系列高主频处理器 提供4核/8核可选，最高主频3.0GHz，支持超线程
内存	最大可安装4根内存，总容量256G内存 支持DDR4 3200 UDIMM和RDIMM
网络	板载1个1G RJ45网口，可选配无线网卡
PCIe扩展	1个PCIe3.0 x16插槽（x16 Lane） 1个PCIe3.0 x8插槽（x1 Lane） 1个PCIe3.0 x1插槽（x1 Lane） 1个PCIe3.0 x16插槽（x4 Lane）
硬盘方案	最高支持1个3.5寸+1个2.5寸 硬盘 可支持1个M.2 SSD
其他端口	前面板： 4个USB3.0接口 1组音频接口 后面板： 2个USB3.0接口 4个USB2.0接口 1组音频接口 1个千兆网口 1个串口
电源	180W/200W/350W静音电源
显卡	标配2G独立显卡，支持半高专业级显卡
外设	选配USB键盘、鼠标 选配内置/USB DVD-RW
支持操作系统	麒麟桌面操作系统 方德桌面操作系统 统信桌面操作系统 凝思操作系统 （注意：操作系统兼容性和系统配置有很大关系，详细部件兼容性信息请咨询产品销售商）
机箱	塔式机箱
机箱尺寸	350mm（深）*338mm（高）*102mm（宽）
重量	8千克（以实际配置为准）
工作温度	工作温度0℃~35℃ 存储温度-40℃~60℃

本文中所提到的信息，如因产品升级或其它原因而导致的变更，恕不另行通知。本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。如需更多信息请访问中科鑫辉公司官方网站：www.xinqd.com或拨打客服电话：400-998-7730



如需更多信息请登录
中科鑫辉官网进行查询