

T40P 高性能终端

海光3000系列处理器，兼容并蓄，强“芯”动力



产品介绍 / PRODUCT INTRODUCTION

T40P是一款面向专业级领域的高性能终端，可配置专业级显卡，高效运行专业图形设计软件，主要面向图形图像设计、三维动画、图形展示、学校教室等应用，具备优异的稳定性和兼容性。配备海光3000系列处理器，能够并行处理复杂任务和大模型，功能强大，性能卓越，面向科学研究、工程设计、媒体制作等专业领域，具备强大的性能和可靠的稳定性，满足高要求的工作需求。

➤ 性能强劲

单颗海光3000系列CPU，最高支持8核、3.0GHz主频，给客户业务提供强大计算能力；
支持超线程功能，最大提供16线程，具备强大的协同处理能力。

➤ 高效专业

支持全系列专业显卡，包括RTX A6000、A5000等；
兼容目前主流的操作系统，同时针对办公应用软件、图形设计软件等进行优化，满足不同客户群体需求。

➤ 高扩展性

搭配4根内存插槽，提供灵活的内存配置选择；
可配置2个3.5寸硬盘+1个2.5寸硬盘，1个M.2 SSD，4个PCIe 扩展插槽，最大支持10个USB接口，串口输出，前后皆可配置音频及麦克风输出，可以给客户业务扩展提供更加灵活选择。

➤ 低噪音设计

塔式机箱设计，配合整机散热优化，Idle状态下整机噪音低于20db，给客户id提供超静音体验。

T40P技术参数

产品型号	芯企典 T40P
中央处理器	海光3350 8核 16线程 最高加速频3.3GHz 65W
显卡	支持全高独立双宽独立显卡 最大可支持8k分辨率
运行内存	最大可安装4根内存，总容量256G 支持 DDR4 3200 UDIMM和RDIMM
储存空间	可支持1个M.2 SSD 最大支持4块3.5寸硬盘+光驱（选配）
端口	前置USB3.0 *2 USB2.0 *2 前置音频插孔（耳机+麦克风）*1 后音频输出插孔*1 后音频输入插孔*1 后置USB3.0*2 USB2.0*4 后置VGA输出插孔*1 后置HDMI输出*1 后交流电源插座（品字尾）*1 后千兆网口*1
系统	麒麟、方德、统信、凝思、WINDOWS
主机尺寸	512MM(长)*210MM(宽)*527MM(高)
电源	可选配 500W/800W/1300W 电源，支持热插拔电源



本文中所提到的信息,如因产品升级或其它原因而导致的变更恕不另行通知,本文中所涉及的产品图片均以产品实物为准。如需更多信息请访问中科鑫辉公司官方网站:www.xinqd.com 或拨打客服电话:400-998-7730。

如需更多信息请登录
中科鑫辉官网进行查询